

JUNTEADORES JUNTEADOR PLUS



El **JUNTEADOR PLUS ADHETEC**, es un producto decorativo, diseñado para rellenar espacios entre losetas cuando el ancho de separación sea mayor a 3 milímetros.



RENDIMIENTO

(Rendimiento aproximado por saco de 10 kg)

Formato de cerámica	Profundidad de la boquilla	ANCHO DE LAS BOQUILLAS				
		3 mm	4 mm	6 mm	10 mm	13 mm
20x20 cm	10 mm	17.8 m ²	13.4 m ²	8.9 m ²	5.9 m ²	4.4 m ²
20x20 cm	13 mm	13.2 m ²	9.9 m ²	6.6 m ²	4.4 m ²	3.3 m ²
30x30 cm	10 mm	26.4 m ²	19.8 m ²	13.2 m ²	8.6 m ²	6.6 m ²
30x30 cm	13 mm	19.9 m ²	15 m ²	10 m ²	6.6 m ²	5 m ²

GAMA DE COLOR

A/Q/P	Negro	A/Q/P	Verde Selva
/Q/P	Durazno	Q/P	Salmón
/Q/P	Verde Agua	A/Q/P	Rojo
A/Q/P	Adobe Claro	/P	Palo de Rosa
A/Q/P	Adobe	A/Q/P	Gris
A/Q/P	Naranja	A/Q/P	Blanco
A/ /P	Crema	A/Q/P	Arena
Q/P	Azul Ultramar	A/Q/P	Chocolate
A/Q/P	Gris Perla	/Q/	Amarillo
A/Q/P	Rojo Ladrillo	/Q/	Azul Océano

*A: Apaxco.
*Q: Querétaro.
*P: Puebla.

** Colores aproximados a los reales

DESCRIPCIÓN.

El JUNTEADOR PLUS ADHETEC es un producto decorativo elaborado a base de cemento Pórtland, marmolina y aditivos químicos que le proporcionan excelente trabajabilidad, resistencia a la abrasión y a la humedad.

VENTAJAS.

- Fácil de aplicar.
- Excelente trabajabilidad para su colocación.
- Colores permanentes.
- Gran resistencia.
- Muy baja absorción de humedad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.

1. Para mejores resultados es recomendable que una misma persona mezcle y prepare el Junteador Plus durante toda la instalación.
2. Use un recipiente limpio para mezclar. Vacíe de 2 a 2.5 litros de agua limpia.
3. Agregue gradualmente un bulto de 10 kg de JUNTEADOR PLUS ADHETEC. Deje reposar la mezcla por 10 minutos aproximadamente.
4. Vuelva a mezclar sin agregar agua y el JUNTEADOR PLUS ADHETEC estará listo para aplicarse.

RECOMENDACIONES.

No utilices exceso de agua en la preparación del Junteador Plus, ya que esto provocará una boquilla débil, tendrás un curado prematuro, así como problemas de color, eflorescencia y fácil desmoronamiento.

APLICACIÓN.

- Humedece ligeramente la superficie de las losetas con una esponja.
- Con una llana de esponja dura distribuye el JUNTEADOR PLUS ADHETEC en forma diagonal presionando para que la pasta penetre en los espacios, cuidando que quede bien compactada y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
- Remueve el exceso de JUNTEADOR PLUS ADHETEC de la superficie de la loseta con la llana.
- Nivelas el JUNTEADOR PLUS ADHETEC con la orilla de la loseta.

Nota: NO SE APLIQUE este producto a temperaturas menores de 5 °C.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los JUNTEADORES?

1 LIMPIA TU SUPERFICIE

Exceso de polvo
Grasa, Pintura
Otros materiales.

2 ELIJE EL PRODUCTO

JUNTEADOR PLUS.
Se recomienda para emboquillar espacios mayores a 3mm.
JUNTEADOR SIN ARENA.
Se recomienda para emboquillar espacios menores o iguales a 3mm.

3 AÑADE AGUA

En un recipiente con JUNTEADOR PLUS 2 a 2.5 L. por cada 10 Kg. JUNTEADOR SIN ARENA 1 a 1.5 L. por cada 5 Kg.

*(La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)

4 MEZCLA EL PRODUCTO

Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejando libre de grumos o aglomerados.

5 DEJA REPOSAR

10 minutos para que el Junteador desarrolle todas sus propiedades y vuelva a mezclar sin agregar más agua.

6 EXTIENDE EL PRODUCTO

Con una llana de caucho o esponja dura, presionando para que penetre en los espacios.

7 LIMPIA

Remueve el exceso de Junteador cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con una esponja y agua.