



Confianza y solución para tu construcción

Negro	(A/Q/P)	Verde Selva	(A/Q/P)
Durazno	(Q/P)	Salmón	(Q/P)
Verde Agua	(Q/P)	Rojo	(A/Q/P)
Adobe Claro	(A/Q/P)	Palo de Rosa	(P)
Adobe	(A/Q/P)	Gris	(A/Q/P)
Naranja	(A/Q/P)	Blanco	(A/Q/P)
Crema	(A/P)	Arena	(A/Q/P)
Azul Ultramar	(Q/P)	Chocolate	(A/Q/P)
Gris Perla	(A/Q/P)	Amarillo	(Q)
Rojo Ladrillo	(A/Q/P)	Azul Océano	(Q)

* (A) Apaxco, (Q) Querétaro, (P) Puebla

JUNTEADORES

JUNTEADOR PLUS

Es un producto decorativo, diseñado para rellenar espacios entre losetas cuando el ancho de separación sea mayor a 3 milímetros.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los JUNTEADORES?

1 - LIMPIA TU SUPERFICIE <p>Exceso de polvo Grasa, Pintura otros materiales.</p>	2 - ELIGE EL PRODUCTO (JUNTEADOR PLUS) <p>*Se recomienda para emboquillar espacios mayores a 3 mm.</p>
3 - ELIGE EL PRODUCTO (JUNTEADOR SIN ARENA) <p>*Se recomienda para emboquillar espacios menores o iguales a 3 mm.</p>	4 - AÑADE AGUA <p>JUNTEADOR PLUS: De 2 a 2.5 litros por cada 10 kg. JUNTEADOR SIN ARENA: 1 a 1.5 litros por cada 5 kg.</p>
5 - MEZCLA EL PRODUCTO <p>Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejándola libre de grumos o aglomerados.</p>	6 - DEJA REPOSAR <p>10 minutos para que el junteador desarrolle todas las propiedades y vuelva a mezclar sin agregar más agua.</p>
7 - EXTIENDE EL PRODUCTO <p>Con una llana de caucho o esponja dura, presionando para que penetre en los espacios.</p>	8 - LIMPIA <p>Remueve el exceso de junteador cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con una esponja y agua.</p>

* la cantidad de agua dependerá del producto a utilizar.

Descripción.

El **JUNTEADOR PLUS ADHETEC** es un producto decorativo elaborado a base de cemento pórtland, marmolina y aditivos químicos que le proporcionan excelente trabajabilidad, resistencia a la abrasión y a la humedad.

Ventajas.

- Fácil y rápido de aplicar.
- Excelente trabajabilidad para su colocación.
- Colores permanentes.
- Gran resistencia.
- Muy baja absorción de humedad.



Instrucciones de preparación de pasta.

1. Para mejores resultados es recomendable que una misma persona mezcle y prepare el junteador plus durante toda la instalación.
2. Use un recipiente limpio para mezclar. Vacíe de 2 a 2.5 litros de agua limpia.
3. Agregue gradualmente un bulto de 10 kg de **JUNTEADOR PLUS ADHETEC**. Deje reposar la mezcla por 10 minutos aproximadamente.
4. Vuelva a mezclar sin agregar agua y el **JUNTEADOR PLUS ADHETEC** estará listo para aplicarse.

Recomendaciones.

- No utilices exceso de agua en la preparación del junteador plus, ya que esto provocará una boquilla débil, tendrás un curado prematuro, así como problemas de color, eflorescencia y fácil desmoronamiento.

Instrucciones para aplicación.

1. Humedece ligeramente la superficie de las losetas con una esponja.
2. Con una llana de esponja dura distribuye el **JUNTEADOR PLUS ADHETEC** en forma diagonal presionando para que la pasta penetre en los espacios, cuidando que quede bien compactada y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
3. Remueve el exceso de **JUNTEADOR PLUS ADHETEC** de la superficie de la loseta con la llana.
4. Nivelas el **JUNTEADOR PLUS ADHETEC** con la orilla de la loseta.

RENDIMIENTO

(Rendimiento aproximado por saco de 10 kg)

Formato de Cerámica	Profundidad de la boquilla	ANCHO DE LAS BOQUILLAS				
		3 mm	4 mm	6 mm	10 mm	13 mm
20X20 cm	10 mm	17.8 m ²	13.4 m ²	8.9 m ²	5.9 m ²	4.4 m ²
20X20 cm	13 mm	13.2 m ²	9.9 m ²	6.6 m ²	4.4 m ²	3.3 m ²
30X30 cm	10 mm	26.4 m ²	19.8 m ²	13.2 m ²	8.6 m ²	6.6 m ²
30X30 cm	13 mm	19.9 m ²	15 m ²	10 m ²	6.6 m ²	5 m ²

Colores aproximados a los reales